## インターネットの接続設定:Macをご利用の方

Macをご利用の方はこちらから設定してください。 ※ルーター機能のない設定となります。



Ethernet  $\langle \cdots \rangle$ > 未接続 WiMAX Mobile Router 未接続 Thunderbolt ブリッジ 5 > 未接続 ... v ? サービスを追加… VPN構成を追加 > 仮想インターフェイスを管理... サービスの順序を設定… ネットワーク環境 > インターフェイスをPPPoE、サービス名を設定し、作成をクリックします。

1	/ンターフェイスを選	髬択し、新しいサービス名を入力してください。
	インターフェイス:	PPPoE 📀
	Ethernet:	Ethernet 📀
	サービス名:	BiZiMo
		キャンセル 作成
T		

## 5

4

各項目を入力し「接続」をクリックします。

## 6

表示された画面で[TCP/IP]タブを選択し、 以下のように設定します。

入力内容	
IPv4の構成	PPPを使用
IPv6を構成	自動



## [プロキシ]タブをクリックし、 以下のように設定します。

₩ BiZiMo ◆ 未接続	自動プロキシ検出	
TCP/IP DNS	自動プロキシ構成	
WINS	Webプロキシ (HTTP)	
フロキシ PPP	保護された Web プロキシ(HTTPS)	
	SOCKS プロキシ	
	簡易ホスト名を除外	
	<b>プロキシ設定を使用しないホストとドメイン:</b> プロキシ設定を使用しない	
	キャンセル	ОК



9

7

[PPP]タブを選択して、 各項目を以下のように設定します。 設定が完了したら[OK]をクリックします。

↔ BiZiMo ● 未接続	必要なときに自動的に接続	
TCP/IP	接続を維持するよう求めるメッセージを表示	
DNS	メッセージの間隔 30 😔	分
WINS	ユーザがログアウトしたときに接続を解除	
プロキシ	コーポフカウントを切り转きたときに位法を知ら	
PPP	ユーリアガリントを切り皆えたこさに技能を肝除	
	PPPエコーパケットを送信	
	詳細なログを作成	
		/
	++521	<u>`</u>

右下の [ OK ] ボタンをクリックして 画面を閉じます。

