

無線 LAN 接続の設定方法 : Mac をご利用の方

Mac をご利用の方はこちらから設定してください。

※機器の設定には、[SSID] および [暗号化キー] が必要になります。

あらかじめ、ご利用の親機の [SSID] および [暗号化キー] をご用意のうえ、設定をおこなってください。

[SSID] および [暗号化キー] は、一般的には無線 LAN 親機本体の側面や、下部に記載されています。

- 1 左上のアップルメニューから
[システム環境設定] を選択します



- 2 表示された「システム環境設定」から
[ネットワーク] をクリックします。



- 3 「ネットワーク」の画面で、左メニューより「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fi を ON にします。

【「変更内容を適用しますか？」の画面が表示された場合】

「Wi-Fi の電源を切り替えると、保存していない変更内容が失われます。

Wi-Fi の電源を切り替える前に、変更内容を適用しますか？」の画面が表示された場合は、「適用」を選択します。



4 表示されたネットワークの一覧から、利用する親機の [SSID] を選択します



5 パスワードの入力画面が表示されましたら、以下のように設定します

- 「パスワード:」：[暗号化キー] を入力
- 「パスワードを表示」：チェックをはずす
- ※ チェックを入れると、パスワードの文字列が表示されます。



6 接続状態になっていることを確認します

